



L'Agence Régionale de Santé de La Réunion est chargée du contrôle sanitaire de l'eau du robinet. Ce bulletin annuel vous informe sur la qualité de l'eau distribuée par votre réseau en 2024.

## Réseau : L'ETANG

Commune : **SAINT-LEU**

Captage d'alimentation :

**Bras de Cilaos\***

**Puits du Gol A,B,C \***

Procédé de traitement de l'eau :

**Chloration (Station Maduran)**

**Re-chloration (Réservoir l'Etang)**

Exploitant : **Derichebourg Aqua OI**

\*Captage équipé de périmètres de protection

## BILAN 2024

L'eau distribuée en 2024 est restée généralement de qualité satisfaisante.

Jusqu'au 3ème trimestre 2024, en l'absence de système de filtration des eaux brutes issues du Bras de Cilaos, les eaux distribuées ont pu se troubler (augmentation de la turbidité) lors des pluies, faisant craindre des altérations ponctuelles de la qualité microbiologique de l'eau.

Cependant, la mise en service de l'usine de potabilisation de MADURAN le 6 août 2024 a permis de sécuriser la qualité de l'eau distribuée sur l'ensemble du réseau.



### RISQUE MICROBIOLOGIQUE MAÎTRISÉ

Le réseau est alimenté par une eau bénéficiant d'un traitement de potabilisation adapté à la qualité des eaux brutes prélevées (eau souterraine chlorée et/ou eau d'origine superficielle filtrée et chlorée).

#### LES RECOMMANDATIONS SANITAIRES :



*L'eau du robinet peut être consommée sans restriction.*



#### VOTRE EXPLOITANT VOUS INFORME

*Il est nécessaire de rester attentif aux informations délivrées par le distributeur d'eau de votre commune.*

En 2024, 29 prélèvements ont été effectués sur votre réseau d'eau et sur les installations qui l'alimentent.

Les prélèvements ont donné lieu à des analyses microbiologiques et physico-chimiques, qui sont interprétées en référence aux valeurs réglementaires définies par le code de la Santé Publique.

### Synthèse des principaux résultats analytiques des prélèvements

| TYPE DE PARAMÈTRES | PARAMÈTRES         | Valeurs moyennes mesurées sur le réseau | Limites réglementaires à ne pas dépasser | COMMENTAIRES                                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PHYSICO CHIMIQUE   | Turbidité (NFU)    | 0,7<br>Max : 2,9                        | 2                                        | Eau ponctuellement non conforme en turbidité. |
|                    | Nitrates (mg/l)    | 0,9                                     | 50                                       | Eau conforme en nitrates.                     |
|                    | Pesticides (µg/l)* | Inf. à 0,02                             | 0,1                                      | Eau conforme en pesticides.                   |
| MICROBIOLOGIE      | Bactériologie      | 100 % de conformité                     |                                          | Eau de bonne qualité microbiologique.         |

\*1µg/(microgramme par litre) = 0,001 mg/l

# QUELQUES NOTIONS

## sur le contrôle sanitaire de l'eau du robinet

 PÉRIMÈTRES DE PROTECTION instaurés par arrêté préfectoral : zone autour des captages où s'appliquent des prescriptions, visant à limiter les risques de pollution.

### LES NITRATES proviennent de l'activité humaine

**(agricoles, industrielles, domestiques).** L'ingestion de nitrates à partir de l'eau de boisson reste mineure par rapport à d'autres voies d'exposition. L'ingestion de fortes doses de nitrates peut être particulièrement grave chez les nourrissons. Aussi les restrictions de consommation pour les femmes enceintes et les nouveaux-nés sont prévues dès que le seuil de 50 mg/l est dépassé.

### LES PESTICIDES sont des produits chimiques utilisés en agriculture.

L'ingestion de pesticides à partir de l'eau de boisson reste mineure par rapport à d'autres voies d'exposition. À forte dose, les effets sur la santé se manifestent par des troubles nerveux, digestifs ou respiratoires. A faible dose et exposition répétée, certaines de ces substances sont suspectées d'être cancérigènes ou mutagènes.

### LA TURBIDITÉ est due à la présence de particules en suspension donnant un aspect trouble à l'eau.

Présentes dans les eaux superficielles notamment lors des pluies (lessivages des sols), ces particules doivent être retirées afin de garantir une désinfection efficace de l'eau avant distribution.

### L'analyse de LA MICROBIOLOGIE : consiste généralement à rechercher des bactéries présentes dans les matières fécales humaines ou animales.

Les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent contenir aucun micro-organisme ou parasite constituant un danger potentiel pour la santé des personnes.

**LES THM : Le chlore, utilisé pour la désinfection de l'eau, peut réagir avec les matières organiques et produire des trihalométhanes (THM).** Ces composés induisent des nuisances gustatives. Leur accumulation dans les tissus adipeux peut favoriser l'apparition de cancers et de troubles de la reproduction.

**L'ALUMINIUM : La présence d'aluminium dans l'eau peut être d'origine naturelle (roches, sols) ou liée à la filière de traitement de l'eau utilisant des réactifs à base d'aluminium.** Un excès d'aluminium dans l'eau peut présenter un danger d'encéphalopathie pour les personnes dialysées. Aussi, pour les eaux utilisées en dialyse, la pharmacopée impose des normes très strictes.

## CONSEILS pratiques

1

### DE RETOUR AU DOMICILE APRÈS UNE LONGUE ABSENCE

L'eau a stagné dans les canalisations et peut être momentanément impropre à la consommation. Faites couler l'eau quelques minutes avant de la boire.

2

### À LA RÉUNION, LES EAUX SONT DOUCES

Il n'est pas nécessaire d'installer des adoucisseurs.

3

### LORSQU'UN CYCLONE EST IMMINENT (ALERTE ORANGE)

Pensez à constituer des réserves d'eau (citernes, bassines...) et à stocker de l'eau embouteillée pour la boisson (2 litres par personne et par jour).

4



### DOUBLE RÉSEAU

Toute interconnexion du réseau d'eau public avec un puits privé ou un réseau d'irrigation est dangereuse et strictement interdite.